




EN The optical socket ORM1 is designed for termination of an optical network via 2–4 optical fibers in a customer terminal point. It can be connected to a PC, different peripheral equipment or to another equipment via optical patchcords. It is designed for indoor wall mounting.

- ▶ Capacity of 4 optical connectors
- ▶ Connector holder SC simplex or LC duplex
- ▶ Maximum capacity is 4 optical splices, heat shrink, RECORD splice, Fiberlock
- ▶ Attractive design for indoor usage
- ▶ Installing on a surface or flush-mounting box
- ▶ Simple optical management
- ▶ Direct fiber termination by a connector
- ▶ Standard socket dimensions
- ▶ Input possibility of fiber with connector
- ▶ Use for fibers G.657 a,b
- ▶ Possibility of pre-assembled ftth socket to minimize installation time at the customer (cable FLAT DROP 3 × 2.1 mm)

CZ Optická zásuvka ORM 1 je určena k ukončení optické sítě pomocí 2 až 4 optických vláken v posledním optickém zákaznickém bodu. Lze ji použít k připojení PC, různých periferních zařízení příp. dalších přístrojů pomocí propojovacích optických kabelů. Je určen pro instalaci ve vnitřním prostředí na zeď.

- ▶ Kapacita 4 optické konektory
- ▶ Nosník konektorů SC simplex nebo LC duplex
- ▶ Maximální kapacita 4 sváry, RECORDsplice, Fiberlock
- ▶ Atraktivní design pro vnitřní použití
- ▶ Montáž na přístrojovou krabici na omítku nebo pod omítku
- ▶ Jednoduchý optický management
- ▶ Přímé zakončení vlákna konektorem
- ▶ Rozměry standardní zásuvky
- ▶ Možnost vstupu okonektorovaným vláknem
- ▶ Použití pro vlákna G.657 a,b
- ▶ Možnost předinstalované sady pro minimalizaci času stráveného u zákazníka (kabel FLAT DROP 3 × 2,1mm)



TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Inputs	From all sides or from the bottom part, diameter up to 6 mm
Outputs	From the front for 2 pcs of SC or LC adapters
Coverage degree	IP 30 or IP 54 (with rubber enclosure) to EN 60529
Colour	White RAL 9003
Material	ABS
Dimensions	81 × 81 × 25 mm with short cover 81 × 116 × 25 mm with extended cover
Weight	80 g (short and extended cover)
Vstupy	Ze všech stran nebo zespodu do prům. 6 mm
Výstupy	Zepředu pro 2ks adaptér SC nebo LC duplex
Stupeň krytí	IP 30 nebo IP 54 (s pryžovou vložkou) dle ČSN EN 60529
Barva	Bílá RAL 9003
Materiál	ABS
Rozměr	81 × 81 × 25 mm s krátkým víkem 81 × 116 × 25 mm s prodlouženým víkem
Hmotnost	80 g (krátké i prodloužené víko)

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Other accessories on the pages 074

Další příslušenství na str. 074

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednáací kód	Name / Název
85H4.00/0000F	ORM 1 (with short and extended cover) ORM 1 (včetně krátkého i prodlouženého víka)
85H4.88/S120F	FTTH ORM1 1× SC/APC, 20 m Pre-assembled / Předvystrojené
85H4.88/S130F	FTTH ORM1 1× SC/APC, 30 m Pre-assembled / Předvystrojené
85H4.88/S140F	FTTH ORM1 1× SC/APC, 40 m Pre-assembled / Předvystrojené

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.
Pre-installed versions available upon request. / Předinstalované verze dostupné na vyžádání.