

**Descrição do Produto**

O Olhal com bucha destina-se á fixação de mordentes para fio drop e fixações em geral.

**Dimensões (em mm)**

| Olhal                 | Porca                  | Anilha               | Bucha                   |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| M6x50<br>Ø interno 10 | Cabeça sextavada<br>M6 | Circular plana<br>M6 | 4 segmentos 10x40<br>M6 |

**Material**

| Olhal                             | Porca       | Anilha      | Bucha   |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Aço classe 8.8<br>DIN EN 20.898-1 | Aço DIN 934 | Aço DIN 125 | Aço DIN |

**Resistência a Cargas**

O olhal com bucha expansível suporta uma carga de 1026 daN.

**Especificação técnica QR.ETM.32.365.06**

|     |                            |           |
|-----|----------------------------|-----------|
| 1.  | Características Gerais     | Anotado   |
| 1.1 | Objectivo                  | Anotado   |
| 1.2 | Identificação              | De acordo |
| 1.3 | Dimensões (mm)             | De acordo |
| 2   | Revestimento de superfície | De acordo |
| 3.  | Resistência mecânica       | De acordo |
| 4.  | Marcação                   | De acordo |
| 5.  | Acondicionamento           | De acordo |
| 5.1 | Embalagem                  | De acordo |
| 6.  | Utilização                 | Anotado   |