

# GigaLine<sup>®</sup> Trunkgehäuse 19"

1 HE, ausziehbar, grau

24 SC duplex G50/125 OM3

Abbildung ähnlich



## Beschreibung

Ausziehbares LWL-Verteilerfeld für vorkonfektionierte Trunkkabel. Geeignet zum Abschluss von max. 48 Glasfasern.

## Eigenschaften / Anwendungen

Gehäuse stufenlos bis zu 50 mm tiefenverstellbar, Schublade auszieh- und aushängbar.

Frontplatte mit 12 Durchbrüchen für die Bestückung mit 6 oder 12 Kupplungen.

Frontplatte mit 24 Durchbrüchen für die Bestückung mit 18 oder 24 Kupplungen.

Nicht genutzte Durchbrüche sind mit Blindstopfen verschlossen.

## Aufbau

Werkstoff (Frontplatte) Stahlblech, pulverbeschichtet

Frontfarbe Lichtgrau RAL 7035

## Abmessungen

|               |        |
|---------------|--------|
| Breite (Zoll) | 19 "   |
| Höhe (HE)     | 1 HE   |
| Breite        | 483 mm |
| Höhe          | 44 mm  |
| Tiefe         | 220 mm |

## Beschriftung

Kanal 1–12 / 1–24 (Siebdruck) A/B-Kodierung bei SC/ST/FC Bestückung

## Normen, Zertifikate und Approbationen

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Fasernorm          | OM3 ITU-T 651<br>IEC 60793-2 A1a.2 |
| Steckverbindernorm | IEC 61754-4 (SC)                   |
| Verkabelungsnorm   | EN 50173, ISO/IEC 11801            |

## Bestückung

SC duplex

## Lieferumfang

Gehäuse komplett mit Frontplatte, Haltewinkeln und Deckel, Kupplungen, Kabeldriller

## Zubehör (optional)

Breakout-Blech zur Befestigung von Kabeln mit Kabelbindern - LKD9D60000000000

# GigaLine<sup>®</sup> Trunkgehäuse 19"

1 HE, ausziehbar, grau

24 SC duplex G50/125 OM3

| Kupplungstyp | Kupplungsmaterial                                 | Kupplungsfarbe | 48 Fasern       |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|              |                                                   |                | Erzeugnisnummer |
| SC duplex    | Kunststoff, schwimmend<br>gelagerte Keramik-Hülse | Aqua           | LKD9D32A2010000 |