

## CONECTOR DE COMPRESIÓN RG6



### Descripción

El conector de compresión RG6 ALT-RG6CONNECTCOM permite realizar una conectorización de gran durabilidad, permitiendo un trabajo profesional y de excelente calidad; además de garantizar una mínima pérdida por inserción. Cuenta con una amplia área cónica para cable estándar de tres o cuatro blindajes.

### Especificaciones

| <u>Parámetro</u>                       | <u>Valor</u>                     |
|--|----------------------------------|
| Ancho de banda                         | 0 MHz a 3 GHz                    |
| Impedancia                             | 75 Ω                             |
| Pérdidas de retorno                    | Min - 30 dB @1GHz                |
| Pérdidas por inserción                 | ≤ 0.1 dB @1GHz                   |
| Efectividad de blindaje (60% trenzado) | 80dB                             |
| Temperatura de operación               | -40° F (-40° C) ~ 140° F (60° C) |
| Voltaje de operación                   | 90 V (en 60 Hz AC)               |
| Retención del cable                    | 50 lbs min.                      |
| Fuerza de inserción                    | < 20 lbs                         |
| Distancia comprimida                   | 21.0 (mm)                        |
| Prueba de spray de sal                 | Pasa (1000 horas)                |
| Migración de humedad                   | Pasa                             |