

DiSEqC-Umschalter | Indoor

DiSEqC switches | indoor

premium-line

- ✓ Kaskadierbar
- ✓ Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen "Option", Tone Burst / "Position" und 22 kHz / "Band"
- ✓ Cascadable
- ✓ With sliding switch to determine between "Option", Tone Burst / "Position" and 22 kHz / "Band"



Artikel Article	SPU 21-01
Artikelnummer Part No.	SPU02101
Verpackungseinheit Packing unit	1
Typ Type	2 in 1
Schaltkriterien Switching criteria	Band (22kHz) Position (Tone Burst) Option
Unterstützte DiSEqC-Level des SAT-Empfängers Supported DiSEqC level of the SAT receiver	1.0 2.0
Frequenzbereich (Rückkanal TERR SAT) Frequency range (return path TERR SAT)	5...65 MHz 85...862 MHz 950...2200 MHz
Anzahl der Eingänge Number of inputs	2
Teilnehmeranschlüsse Subscriber ports	1
Durchgangsdämpfung SAT Through loss SAT	≤ 2 dB
Entkopplung zwischen den LNBs Isolation between LNBs	≥ 25 dB
Anschlüsse Connectors	F
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	110 × 80 × 35 mm