

Antennensteckdosen Antenna wall outlets

SAT-Twin-Antennensteckdose 5...2200 MHz | CATV | SAT | SAT

SAT twin antenna wall outlet 5...2200 MHz | CATV | SAT | SAT

basic-line

- ✓ Stichleitungs-Twindose
- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Mit Deckel und Rahmen
- ✓ Twin terminal type
- ✓ Suitable for return path 5...65 MHz
- ✓ With cover plate and frame



Artikel Article	SSD 4-00
Artikelnummer Part No.	SSD00400
Verpackungseinheit Packing unit	10
	
Auskopplungsart Tap method	Filterschaltung/Richtkoppler Filter circuit/directional coupler
Frequenzbereich Eingang rechts Frequency range input right	5...2200 MHz
Frequenzbereich SAT-Anschluss rechts Frequency range SAT connector right	5...2200 MHz
Anschlussdämpfung SAT-Anschluss rechts Tap loss SAT connector right	≤ 2 dB
Frequenzbereich Eingang links Frequency range input left	5...2200 MHz
Frequenzbereich TV-Anschluss (Downstream Upstream) Frequency range TV connector (downstream upstream)	135...862 MHz 5...65MHz
Anschlussdämpfung TV-Anschluss (Downstream Upstream) Tap loss TV connector (downstream upstream)	≤ 2 dB ≤ 2 dB
Frequenzbereich Radio-Anschluss Frequency range radio connector	87...125 MHz
Anschlussdämpfung Radio-Anschluss (Downstream) Tap loss radio connector (downstream)	≤ 2 dB
Frequenzbereich SAT-Anschluss links Frequency range SAT connector left	950...2200 MHz
Anschlussdämpfung SAT-Anschluss links Tap loss SAT connector left	≤ 2 dB
Entkopplung intern Isolation intern	≥ 20 dB
DC-Durchlass SAT-Anschluss auf Stamm DC power pass SAT connector to trunk	ja yes
Verwendbare Kabel Suitable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter 4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor 4,70...7,35 mm outer diameter
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	78 × 78 × 46 mm