

GigaLine[®] Trunkgehäuse 19"

1 HE, ausziehbar, grau

24 LC/PC duplex E9/125 OS2



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Ausziehbares LWL-Verteilerfeld für vorkonfektionierte Trunkkabel. Geeignet zum Abschluss von max. 48 Glasfasern.

Eigenschaften / Anwendungen

Gehäuse stufenlos bis zu 50 mm tiefenverstellbar, Schublade auszieh- und aushängbar.

Frontplatte mit 12 Durchbrüchen für die Bestückung mit 6 oder 12 Kupplungen.

Frontplatte mit 24 Durchbrüchen für die Bestückung mit 18 oder 24 Kupplungen.

Nicht genutzte Durchbrüche sind mit Blindstopfen verschlossen.

Aufbau

Werkstoff (Frontplatte) Stahlblech, pulverbeschichtet

Frontfarbe Lichtgrau RAL 7035

Abmessungen

Breite (Zoll)	19 "
Höhe (HE)	1 HE
Breite	483 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	220 mm

Beschriftung

Kanal 1–12 / 1–24 (Siebdruck) A/B-Kodierung bei SC/ST/FC Bestückung

Normen, Zertifikate und Approbationen

Fasernorm	OS2 ITU-T 652.D IEC 60793-2 B1.3
Steckverbindernorm	IEC 61754-20 (LC)
Verkabelungsnorm	EN 50173, ISO/IEC 11801

Bestückung

LC/PC duplex

Lieferumfang

Gehäuse komplett mit Frontplatte, Haltewinkeln und Deckel, Kupplungen, Kabeldriller

Zubehör (optional)

Breakout-Blech zur Befestigung von Kabeln mit Kabelbindern - LKD9D6000000000

GigaLine[®] Trunkgehäuse 19"

1 HE, ausziehbar, grau

24 LC/PC duplex E9/125 OS2

Kupplungstyp	Kupplungsmaterial	Kupplungsfarbe	48 Fasern
			Erzeugnisnummer
LC/PC duplex	Kunststoff, schwimmend gelagerte Keramik-Hülse	Blau	LKD9D32A0160000