


- ✓ Rückkanal 5...65MHz
- ✓ Zum Aufstecken auf Radio/TV-Steckdosen in Breitband- oder Filtertechnik
- ✓ F-Anschluss zum Anschluss eines interaktiven Endgerätes
(z. B. Kabelmodem)
- ✓ Return path 5...65MHz
- ✓ Can be plugged Radio/TV antenna wall outlets either in wide band or filter technique
- ✓ F-Port to connect an interactive unit (e. g. cable modem)



Artikel Article	TZU 21-65
Artikelnummer Part No.	TZU02165
Verpackungseinheit Packing unit	1
	  
Frequenzbereich TV Frequency range TV	85...1006 MHz
Frequenzbereich DATA Frequency range DATA	5...1006 MHz
Rückkanal Return path	5...65 MHz
Anschlussdämpfung TV Tap loss TV	3,5 dB
Anschlussdämpfung DATA Tap loss DATA	3,5 dB
Entkopplung DATA↔TV (im Rückkanal) Isolation DATA↔TV1 (return path)	> 75 dB
Entkopplung DATA↔TV 47...1006 MHz Isolation DATA↔TV 47...1006 MHz	≥ 30 dB
Rückflusdämpfung Return loss	> 18 dB (-1,5 dB/Oktave)
Schirmungsmaß Screening factor	EN 50083 - 2/A1, Klasse A EN 50083 - 2/A1, class A
Anschluss Antennensteckdose Connector antenna wall outlet	IEC-Buchse IEC-female
Anschluss TV Connector TV	IEC-Stecker IEC-male
Anschluss DATA Connector DATA	F-Buchse F-female