



PATCHCORD RJ45 ALT-PATCHC5ERJ45-18

DESCRIPCIÓN

El patchcord de red de ALT con terminaciones de interfaz RJ45 (8P8C), es adecuado para ser usado para la conexión de tarjetas de red Ethernet. Obedece al estándar EIA/TIA-568-B, soportando velocidades de hasta 100Mbps bajo un ancho de banda de hasta 100MHz.

Todos los componentes tienen cumplimiento con RoHS.



APLICACIONES

- 4/16 Mbps Token Ring
- 100 Mbps TP-PMDD
- 10 BASE-T (IEE 802.3)
- 100 BASE-VG-AnyLAN
- 100 BASE-T (IEE 802.3)
- 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)
- 155/622 Mbps ATM
- 1.2 Gbps ATM

ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Categoría	5e
Estándar de referencia	Cat. 5 hasta 100 MHz Ethernet 1000 BaseT, ATM 155 Mbps
Color de la chaqueta	Gris o según requerimiento
Calibre del conductor	24 AWG
Tipo de aislamiento	Polietileno
Tipo de alambre	4 pares
Material de la cubierta	PVC
Conductor	Cobre sólido
Diámetro exterior	5.3 ± 0.2 mm
Longitud	1.8 mts / Según requerimiento
Radio mínimo de curvatura	4 x OD (OD = diámetro externo)
Desempeño probado	Hasta 200 MHz
Impedancia	100Ω
Resistencia de aislación	Min. 20 MΩ a 300V DC
Resistencia de conducción	Max. 2Ω



Par	Color	Pin
1	Blanco – Azul	5
1	Azul	4
2	Blanco – Naranja	1
2	Naranja	2
3	Blanco – Verde	3
3	Verde	6
4	Blanco – Café	7
4	Café	8

