

Inline-Verstärker 20, 30 dB | 862 MHz

Inline amplifiers 20, 30 dB | 862 MHz

- a Fernspeisung über Ein-/Ausgang
- a Montagesockel
- a Im Gussgehäuse
- a BVS 10-30 mit Dämpfungssteller - nur für Innenmontage
- a Remote power supply via input or output
- a Mounting bracket
- a Die-cast housing
- a BVS 10-30 with adjustable attenuator - for indoor use only

basic-line



Artikel Article	BVS 10-00	BVS 10-02	BVS 10-30
Artikelnummer Part No.	BVS01000	BVS00102	BVS01030
Verpackungseinheit Packing unit	1		



EMV EMC	gemäß EN 50083-2, Klasse A according to EN 50083-2, class A		
Downstream-Frequenzbereich Downstream frequency range	47...862 MHz		
Downstream-Verstärkung Downstream gain	18...20 dB	10 dB	27...30 dB
Downstream-Dämpfung stufenloser Pegelsteller Downstream attenuation continuously adjustable	—	—	0...18 dB
Max. Downstream-Ausgangspegel 3rd order (EN50083-3 60dB KMA) Max. downstream output level 3rd order (EN50083-3 60dB KMA)	102 dBμV		
Max. Downstream-Ausgangspegel 2nd order (EN50083-3 60dB IMA) Max. downstream output level 2nd order (EN50083-3 60dB IMA)	92 dBμV		
HF-Anschlüsse RF connectors	F		
Fernspeisespannung Remote power supply	12 V=	5 V=	12 V=
Stromaufnahme Current consumption	£ 65 mA	£ 30 mA	£ 100 mA
Max. Durchgangsstrom Max. through-current	1000 mA	—	300 mA
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	-20...+50°C		
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	85 × 26 × 20 mm		

Inline-Verstärkerset

Inline amplifier set

- a Verstärker BVS 10-00
- a Netzteil TZU 11-04 (siehe Seite 188) | Fernspeiseweiche TZU 15-02 (siehe Seite 190)
- a Montagesockel TZU 14-00 (siehe Seite 194)
- a Amplifier BVS 10-00
- a Power supply TZU 11-04 (see page 188) | power inserter TZU 15-02 (see page 190)
- a Mounting bracket TZU 14-00 (see page 194)

basic-line



Artikel Article	BVS 10-01
Artikelnummer Part No.	BVS01001
Verpackungseinheit Packing unit	1