MegaLine® Patchkabel

RJ45 - RJ45 - 5,0 m

Kategorie 5, Klasse D, mit -Außenmantel

Abbildung ähnlich

Beschreibung

Das verwendete Kabel ist für Übertragungsfrequenzen bis 100 MHz geeignet. Die Paarschirmung und das stark überdeckende Kupfergeflecht als Gesamtschirm gewährleisten hervorragende NEXT- und Rückflussdämpfungswerte.
Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem geschirmten Hirose® TM11 RJ45-Stecker und einem Knickschutz versehen.
Die „superflex“-Ausführung ist hervorragend geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen (z. B. Schleppketten).

Eigenschaften / Anwendungen

IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
IEEE 802.5 16MB, ISDN, FDDI, ATM

Aufbau

Mantelfarbe	Rapsgelb
Farbe Knickschutz	Gelb
Beschaltung	1:1

Elektrische Eigenschaften

Kategorie	5
Klasse	D
Beschaltung	1:1

Brandverhalten (Kabel)

Brandlast	0,7 MJ/m

Weiterleitung an Dritte nur mit Genehmigung der KERPEN DATACOM GmbH
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

MegaLine® Patchkabel

RJ45 - RJ45 - 5,0 m

Kategorie 5, Klasse D, mit -Außenmantel

Normen, Zertifikate und Approbationen

Steckverbindernorm	EN 60603-7
Verkabelungsnorm	EN 50173, ISO/IEC 11801
Flammwidrigkeit	IEC 60332-2-2
Halogenfreiheit	IEC 60754-1/2
Rauchdichte	IEC 61034-1/2
Ölbeständigkeit	IEC 60811-2-1 mit Prüföl IRM 902 (nach ISO 1817); +70°C; 4 h; Ziehgeschwindigkeit 50 mm/min. Relative Änderung der Reißdehnung und Zugfestigkeit max. +/- 40 %
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU, Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säure und Laugen

Bestell-Nr.	Kabellänge (m)	Kabellänge (m)	Gewicht ca.	Mantelfarbe
LKD9AA702360000	5,0	5,0	0,34	Rapsgelb

Weiterleitung an Dritte nur mit Genehmigung der KERPEN DATACOM GmbH
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten